

CARRELLO BITRAVE						
VELOCITA' DI TRASLAZIONE 16 m/1'						
PORTATA TON	Peso kg.	Ø ruote mm.	Potenza kW	Giri motore: 1400/min		<i>i=1/x</i>
				Mt Nm	Rid. TP	
2	450	160	0,25	51	160	43
3,2	600	160	0,25	58	160	43
4	600	160	0,25	61	160	43
5	700	160	0,37	86	160	43
6,3	700	160	0,37	92	160	43
8	900	200	0,55	158	200	54
10	950	200	0,55	169	200	54
12,5	1200	200	0,75	223	200	54
16	1500	250	0,75	290	250	66
20	2300	250	1,1	420	315	70

CARRELLO BITRAVE						
VELOCITA' DI TRASLAZIONE 20 m/1'						
PORTATA TON	Peso kg.	Ø ruote mm.	Potenza kW	Giri motore: 1400/min		<i>i=1/x</i>
				Mt Nm	Rid. TP	
2	450	160	0,25	44	160	35
3,2	600	160	0,25	50	160	35
4	600	160	0,37	70	160	35
5	700	160	0,37	75	160	35
6,3	700	160	0,55	104	160	35
8	900	200	0,55	137	200	44
10	950	200	0,75	176	200	44
12,5	1200	200	0,75	196	200	44
16	1500	250	1,1	326	250	54
20	2300	250	1,5	437	315	54

Le presenti tabelle sono puramente indicative e non vincolanti ai fini della scelta dei riduttori da parte della clientela.