DATI TECNICI TP 400

COPPIA LIMITE Mt max 2100 Nm									
2 poli - 2800 giri/1'					4 poli - 1400 giri/1'				
Potenza	Rapporto	Giri uscita	Coppia nominale	fs	Potenza	Rapporto	Giri uscita	Coppia nominale	fs
kW	*i*=1/x	Rpm	Mtu Nm		kW	*i*=1/x	Rpm	Mtu Nm	
3	114	24,56	1108,81	1,89	1,5	114	12,28	1108,81	1,89
3	105	26,66	1021,47	2,06	1,5	105	13,33	1021,47	2,06
3	95	29,47	924,07	2,27	1,5	95	14,74	923,76	2,27
4	87	32,18	1128,34	1,86	1,5	87	16,09	846,25	2,48
4	80	35,00	1037,43	2,02	2,2	80	17,50	1141,17	1,84
4	73	38,36	946,56	2,22	2,2	73	19,18	1041,21	2,02
4	68	41,18	881,74	2,38	2,2	68	20,59	969,91	2,17
5,5	63	44,44	1123,45	1,87	2,2	63	22,22	898,76	2,34
5,5	59	47,46	1051,96	2,00	3	59	23,73	1147,60	1,83
5,5	54	51,85	962,90	2,18	3	54	25,93	1050,23	2,00
7,5	48	58,33	1167,17	1,80	3	48	29,17	933,58	2,25
7,5	44	63,64	1069,79	1,96	4	44	31,82	1141,10	1,84
9	36	77,78	1050,36	2,00	4	36	38,89	933,66	2,25
11	32	87,50	1141,17	1,84	5,5	32	43,75	1141,17	1,84
6 poli - 930 giri/1'					8 poli - 700 giri/1'				
Potenza	Rapporto	Giri uscita	Coppia nominale	fs	Potenza	Rapporto	Giri uscita	Coppia nominale	fs
kW	*i*=1/x	Rpm	Mtu Nm		kW	*i*=1/x	Rpm	Mtu Nm	
0,75	114	8,16	834,33	2,52	0,75	114	6,14	1108,81	1,89
1,1	105	8,86	1127,00	1,86	0,75	105	6,66	1022,24	2,05
1,1	95	9,79	1019,94	2,06	0,75	95	7,37	923,76	2,27
1,1	87	10,69	934,07	2,25	0,75	87	8,05	845,73	2,48
1,5	80	11,63	1170,79	1,79	1,1	80	8,75	1141,17	1,84
1,5	73	12,74	1068,78	1,96	1,1	73	9,59	1041,21	2,02
1,5	68	13,68	995,34	2,11	1,1	68	10,29	970,38	2,16
1,5	63	14,76	922,51	2,28	1,1	63	11,11	898,76	2,34
1,5	59	15,76	863,97	2,43	1,5	59	11,86	1148,08	1,83
2,2	54	17,22	1159,73	1,81	1,5	54	12,96	1050,64	2,00
2,2	48	19,38	1030,47	2,04	1,5	48	14,58	933,90	2,25
2,2	44	21,14	944,68	2,22	1,5	44	15,91	855,83	2,45
3	36	25,83	1054,30	1,99	2,2	36	19,44	1027,29	2,04
3	32	29,06	937,11	2,24	2,2	32	21,88	912,73	2,30